



Codering:	<b>20210233GK (20130514GKKBKUW)</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>
Fabrikant:	<b>Dewin Isolatie</b>
Type:	<b>DK-Dewin FermaPIR of GipsPIR</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>31-03-2021</b>
Geldigheidsduur verklaring	<b>onbeperkt</b>

Isolatieplaatdikte [mm]	R <sub>c</sub> -waarde [m <sup>2</sup> K/W]				
	Gevel		Steenachtige vloer, bijvoorbeeld tussen berging/garage		Houten hellend dak
	gelijmd <sup>A</sup>	verzonken betonschroef <sup>B</sup>	gelijmd <sup>A</sup>	betonschroef <sup>C</sup>	tussen houten sporen/gordingen <sup>D</sup> (6,5% hout)
10	0,81	0,71	0,60	0,49	0,56
20	1,26	1,08	1,05	0,84	0,90
30	1,72	1,45	1,51	1,19	1,25
40	2,17	1,82	1,96	1,54	1,59
50	2,63	2,19	2,42	1,89	1,94
60	3,08	2,55	2,87	2,25	2,28
70	3,54	2,92	3,33	2,60	2,63
80	3,99	3,29	3,78	2,95	2,97
90	4,45	3,66	4,24	3,30	3,32
100	4,90	4,03	4,69	3,66	3,66
110	5,36	4,40	5,15	4,01	4,01
120	5,81	4,77	5,60	4,36	4,35
130	6,26	5,14	6,05	4,72	4,69
140	6,72	5,51	6,51	5,07	5,04
150	7,17	5,87	6,96	5,42	5,38
160	7,63	6,24	7,42	5,77	5,73
170	8,08	6,61	7,87	6,13	6,07
180	8,54	6,98	8,33	6,48	6,42
190	8,99	7,35	8,78	6,83	6,76
200	9,45	7,72	9,24	7,19	7,11
210	9,90	8,09	9,69	7,54	7,45
220	10,36	8,46	10,15	7,89	7,80
230	10,81	8,83	10,60	8,25	8,14

<sup>A</sup> Isolatieplaat is gelijmd.

<sup>B</sup> Isolatieplaat bevestigd met verzonken betonschroef 6 mm, 4,5 stuks per m<sup>2</sup>.

<sup>C</sup> Isolatieplaat bevestigd met betonschroef 6 mm, 5,6 stuks per m<sup>2</sup> (4 per plaat).

<sup>D</sup> Isolatieplaat bevestigd tussen houten sporen / gordingen (6,5% oppervlakte-aandeel), met houten latten aan de binnenzijde tegen dakbeschoot geklemd.

R<sub>c</sub>-waarde is inclusief bevestiging, indien niet bekend is hoe het isolatiemateriaal is bevestigd moet worden uitgegaan van mechanische bevestiging.

De R<sub>c</sub>-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.