



Codering:	20210143GK (20130497GKBUW)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Kingspan Unidek B.V.
Type:	Unidek EPS 100
Ingangsdatum verklaring	22-02-2021
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)			
	Gevel	Vloer op zand	Dak, isolatie niet-onderbroken	Dak met 6,5% hout
40	1.36	1.00	1.30	1.10
50	1.61	1.20	1.50	1.30
60	1.86	1.40	1.80	1.60
70	2.11	1.70	2.10	1.80
80	2.36	1.90	2.40	2.00
90	2.61	2.10	2.60	2.30
100	2.86	2.30	2.90	2.50
110	3.11	2.50	3.20	2.70
120	3.36	2.80	3.40	3.00
130	3.61	3.00	3.70	3.20
140	3.86	3.20	4.00	3.40
150	4.11	3.40	4.30	3.70
160	4.36	3.70	4.50	3.90
170	4.61	3.90	4.80	4.10
180	4.86	4.10	5.10	4.40
190	5.11	4.30	5.40	4.60
200	5.36	4.50	5.60	4.80
210	5.61	4.80	5.90	5.10
220	5.87	5.00	6.20	5.30
230	6.12	5.20	6.50	5.50
240	6.37	5.40	6.70	5.80
250	6.62	5.70	7.00	6.00
260	6.87	5.90	7.30	6.20
270	7.12	6.10	7.50	6.50
280	7.37	6.30	7.80	6.70
290	7.62	6.50	8.10	6.90
300	7.87	6.80	8.40	7.20

De Rc-waarde is inclusief bevestiging.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat de betreffende dakconstructies in het gebouw is toegepast.